

NÕUDED ARBORISTIEKSAMIL KASUTATAVALE VARUSTUSELE

1. Üldinfo

Kutse taotleja vastutab selle eest, et tal oleks eksamil kasutada asjakohane arboristi töö- ja turvavarustus.

Eksaminandi poolt kasutatavad isikukaitse- ja töövahendid peavad olema kontrollitud ning vastama tootja nõuetele. Varustus peab vastama punktis 2 toodud nõuetele ning olema sedavõrd komplektne, et eksamiülesannete sooritamine on võimalik. Varustuse kompleksust ja töökorras olekut demonstreerib eksaminand hindamiskomisjonile (eksamiülesanne 2: varustuse ronimiseelne kontroll). Oma varustuse esitlemisega üheaegselt selgitab kutse taotleja ka varustuse kasutamist ja otstarvet.

Kontrollimata varustusega eksamile ei lubata.

Kutse taotlejat, kelle varustus on hindamiskomisjoni poolt tunnistatud kõlbmatuks, ei lubata praktiliste ülesannete sooritamisele.

2. Nõuded varustusele

Kasutatav varustus peab olema:

- puhas
- töökorras
- sertifitseeritud
- vastama sooritatavate eksamite iseloomule (arboristi täiskutse või tõstukil töötava arboristi osakutse).

Mootorsae turvaelemendid peavad olema töökorras, mida kutse taotleja demonstreerib hindamiskomisjonile. Kõied ja kinnitus- ning ühendusvahendid peavad olema ette nähtud arboristitööks ja need peavad vastama punktis 2.2 esitatud nõuetele. Kasutada on lubatud üksnes sellist varustust, sh rakmeid, millele müüja on kaasa andnud spetsiaalse kontrollkaardi varustuse omaduste kirjelduse ning kasutamise lubatud tähtajaga. Kui varustusel puuduvad asjakohased tootjapoolsed sildid, on kutse taotleja kohustus vajadusel tõestada hindajale varustuse sobilikkus puuronimiseks (esitades näiteks ostuarve vm).

Varustuse (rakmed, töököis, *shumaarid* jne) originaalkuju ei ole lubatud muuta viisil, mis võiks muuta selle eaturvaliseks (nt aukude puurimine, *shumaaride* kokku keevitamine jm). Varustusele tehtud muudatused on lubatud vaid koos tootja poolse sellekohase kirjaga.

Varustuskomplekti peavad kuuluma vähemalt punktides 2.2 ja 2.3 loetletud esemed ja tarvikud.

2.1. Euroopa varustuse nõuete aktide numbrid:

- Kiiver EN 12492 (mägironimise kiiver) või alternatiiv EN 397 või EN 14052
- Kaitse silmadele (prillid) EN 166 või kaitsevisiir EN 1731
- Kaitsekindad
- Kõrvaklapid EN 352
- Kaitseriietus EN 381
- Saapad ISO 20345
- Positsioneerimisvöö EN 813 / 358 / 361 - tõstukil
- Ronimiskõis EN 1891
- Fikseerimisvöö EN 12841
- Mehhaanilised kõiest haaravad abivahendid EN 567, (tohib olla ainult seisev ankrupunkt EN795)
- Rullikud EN 12278
- Kambiumikaitse EN 795 B
- Karabiinid ja kinnitusvahendid EN 362 või EN 12275
- Töökõis EN 358
- Šling EN 566

2.2. Individuaalsed kaitsevahendid ja riietus

- turvajalatsid
- turvapüksid
- tööjakk
- kaitsekiiver (lõuaaluse kinnitusega) koos visiiri ja kõrvaklappidega (ei tohi olla kleepse)
- kaitseprillid
- töökindad
- esmaabivahendid.

Kui kasutatakse kõneseadet, siis peab eksaminand tagama sama seadme ka ühele eksamineerijale.

Hindajad kontrollivad ka saapaid ja kiivrit.

Kontrollitakse ka visiiri ja kaitseprille. Kui eksaminand kasutab ainult võrkvisiiri, siis peavad olema ka kaitseprillid. Nägemist korrigeerivad prillid ei ole kaitseprillid.

2.3. Ronimis- ja töövarustuse parameetrid

- 1) Liikuva kõiega ronimissüsteemi kasutades peab:
 - kõite läbimõõt olema vähemalt 11 mm ning katkemistugevus vähemalt 22 kN;
 - samadele tugevusnõuetele peavad vastama ka vöö ja karabiinid;
 - prussikukõie läbimõõt peab olema vähemalt 8 mm; prussikukõis peab olema valmistatud materjalidest, mis taluvad kuumust ja hõõrdumist.
- 2) Võrassa tõusmisel ja võras töötamisel SRT süsteemiga:
 - lubatud on kasutada vähemalt 10 mm diameetriga ja 22 kN katkemistugevusega kõisi;
 - SRT tõusmissüsteem ja kõie diameeter peavad omavahel sobima;
 - kõik karabiinid, mida kasutatakse enda kinnitamiseks peavad olema vähemalt kolmekordse lukuga (*trilock*);

- prussikukõied, millele langeb kogu süsteemi koormus (näiteks *in-line* ankru puhul) peavad olema vähemalt 10 mm läbimõõduga ja 22 kN katkemistugevusega;
- kasutatav töökois peab olema vähemalt 10 mm läbimõõduga ning katkemistugevusega vähemalt 22 kN;
- töökoie mitte-tööotsas peab olema stoppersõlm, õmblus või pleiss, mis ei lase köiel läbi haarava sõlme/mehaanilise sõlme läbi joosta.

Kui varustusel pole peale märgitud kN-id, siis peab olema ISO või EN number. Kui toode on vigane siis eksami ülesannet sooritada ei lubata.

2.4. Tööriistad ja –vahendid

Kutse taotleja esitleb järgmisi tööriistu ja –vahendeid:

- pealmise käepidemega mootor- või akusaag;
- käsisaag.

2.5. **Rigimisvarustus** peab olema töökorras ja vastama kasutusjuhendile. *Rigimisvarustusega* ei tohi ronida.